

PVC-ROHR FÜR SPIRALFÖRDERUNG

PVC-pipe for spiral-conveyance

Werkstoff

PVC

Ausführung

mit Klebemuffe und Klemmschlitz

gefertigt nach DIN 8061/8062

Farbe

weiss

Anmerkung

- hochschlagzäh
- sehr abriebfest
- UV-beständig
- wetterbeständig

Material

PVC

Execution

with socket and slot

in accordance with DIN 8061/8062

Colour

white

Remarks

- high impact resistant
- resistant of abrasion
- UV-constant
- weatherproof



Abmessung mm dimensions mm	Länge mm length mm	Artikel-Nr. item-no.	kg/m kg/m	VPE (m) packing (m)	Preis €/m price €/m
50 x 2,4	3000	600 100-3	0,553	555	auf Anfrage!
54 x 2,0	3000	600 101-3	0,553	555	on request!
55 x 3,5	3000	600 102-3	0,872	555	"
56 x 2,5	3000	600 103-3	0,647	555	"
63 x 3,0	3000	600 104-3	0,871	480	"
75 x 3,6	3000	600 105-3	1,244	285	"
89 x 3,5	3000	600 106-3	1,448	165	"
90 x 4,3	3000	600 107-3	1,783	165	"
110 x 5,3	3000	600 108-3	2,685	297	"
125 x 6,0	3000	600 109-3	3,455	216	"
127 x 5,0	3000	600 110-3	2,952	216	"

Andere Abmessungen und Farben bei einer größeren Abnahmemenge auf Anfrage.

Other measurement and colours for large quantities on request.