

PE-HD FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRBOGEN

PE-HD Bends for cable protection - flexible

Werkstoff

PE-HD

Ausführung

mit Steckmuffe und Spitzende

Farbe

schwarz

Anmerkung

sand- und schlamm dicht

der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,

10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,

- extreme Scheiteldruckfestigkeit
- UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung
- flexibler Einsatzbereich,
z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

Material

PE-HD

Execution

with ring seal socket and plain end

Colour

black

Remarks

sand and mud proof

radius according to DIN 19537,


10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm

- extremely pressure resistant
- UV-resistant and impact resistant
- easy to handle
- flexible use, i.e. as expansion joint under bridges



"KURZ" bis 45° / "SHORT" up to 45°

Abmessung mm dimensions	Länge mm length	Artikel-Nr. item-no.	kg / St. kg / piece	Segmentanzahl number of segments	Preis € / St. price € / piece
50 x 6,0	595	452 998	0,300	17 St./piece	29,55
63 x 6,0	610	452 999	0,600	17 St./piece	32,74
75 x 6,0	645	453 000	0,600	18 St./piece	32,74
90 x 6,0	835	453 001	0,800	23 St./piece	33,02
110 x 6,0	1035	453 002	1,300	23 St./piece	40,08
125 x 6,0	1220	453 003	1,700	26 St./piece	55,04
140 x 6,0	1300	453 006	3,150	25 St./piece	65,00
160 x 6,0	1355	453 004	2,700	27 St./piece	82,10



"LANG" bis 90° / "LONG" up to 90°

Abmessung mm dimensions	Länge mm length	Artikel-Nr. item-no.	kg / St. kg / piece	Segmentanzahl number of segments	Preis € / St. price € / piece
50 x 6,0	1015	453 008	0,550	36 St./piece	38,55
63 x 6,0	1070	453 009	1,000	37 St./piece	38,18
75 x 6,0	1120	453 010	1,000	38 St./piece	42,06
90 x 6,0	1385	453 011	1,500	45 St./piece	42,34
110 x 6,0	1685	453 012	2,500	47 St./piece	54,74
125 x 6,0	2080	453 013	3,000	52 St./piece	80,72
140 x 6,0	2100	453 016	4,650	51 St./piece	93,75
160 x 6,0	2275	453 014	5,000	56 St./piece	111,40